

GT 282-25 AkPG

Einsatzdaten**

Max. Arbeitshöhe	28,10 m
Max. Plattformhöhe	26,10 m
Max. Reichweite	23,40 m
Antrieb	Diesel
Gesamtabmessungen LxBxH	12,30 x 2,49 x 3,04 m
Länge Transportstellung	9,80 m
Höhe Transportstellung	3,18 m
Spurverbreiterung	–
Plattformabmessungen BxT	2,44 x 0,91 m
Max. Korblast	230 kg
Schwenkbereich	endlos
Überhang	1,41 m
Verfahrbar bis Arbeitshöhe	28,10 m
Max. Steigungswinkel	45 %
Raddruck (Stützdruck) max.	82 kN
Bodenfreiheit	0,30 m
Eigengewicht	16.892 kg

Besonderheiten

Drehbarer Arbeitskorb	ja
Korbarm/vertikaler Drehwinkel	ja/+70/-60°
Allradantrieb	ja
Differentialsperre	ja
Pendelachse	ja
Weißer Bereifung	nein

Vorteil: fest eingebauter Generator für 230 V - Steckdose im Korb, größerer Bewegungsbereich dank des Gelenkauslegers

**Die technischen Daten sind präzise ermittelt, können aber innerhalb der Typenreihe variieren.
([Weitere Informationen ->](#))

